



FICHA TÉCNICA CRIOGRIP

GUANTE CRIOGRIP

Guante recubierto para protección contra el frío.

Descripción General

El guante CRIOGRIP está pensado para quienes trabajan en ambientes fríos sin querer renunciar a la destreza manual. A diferencia de los guantes de invierno tradicionales, su recubrimiento delgado de inmersión completa conserva la flexibilidad de la mano mientras el interior de felpa acrílica cepillada retiene el calor corporal. El resultado es un guante que protege contra el frío por contacto sin el volumen ni la rigidez habituales de esta categoría de producto.



- » Guante de invierno totalmente recubierto que no compromete flexibilidad ni rendimiento
- » Tratamiento higiénico Sanitized® que inhibe bacterias y controla olores.
- » Revestimiento ORRA ultrafino de inmersión completa.



EN 388:2016

Riesgos mecánicos:
abrasión, corte, rasgado




EN 511:2006-20

Frio por contacto
nivel 2



Especificaciones Técnicas

Nombre:	Guante CRIOGRIP	EN 511 (Frio por contacto):	Nivel 2
Modelo:	Criogrip	EN 407 (Calor por contacto):	Nivel 1
Recubrimiento:	Espuma de nitrilo (Foam Nitrile)	EN 388 (Abrasión):	Nivel 4
Forro/liner:	Nylon / Spandex sin costuras	Color revestimiento:	Amarillo alta visibilidad
Interior:	Felpa acrílica cepillada	Tallas:	8 / 9 / 10



PROTECCIÓN DESDE ADENTRO HACIA AFUERA

Estos guantes están tratados con Sanitized® Función higiénica que inhibe las bacterias, minimizando así la aparición de olores y promoviendo la frescura.

Usos:

Diseñado para entornos industriales de baja temperatura y trabajos que requieren precisión manual: almacenamiento en frío, construcción industrial al aire libre, trabajos de precisión y mantenimiento general en plantas y obras. Apto para operaciones de manipulación de materiales en cámaras frigoríficas y logística en condiciones de frío.

Recomendaciones de limpieza:

Este producto debe utilizarse según lo indicado.

- » Seleccionar la talla adecuada (XS-XXXL) para asegurar ajuste y sensibilidad táctil correctos.
- » Verificar que el guante esté seco antes de su uso en cámaras frías para maximizar el aislamiento térmico.
- » Limpiar el exterior con un paño húmedo y jabón neutro; evitar solventes que puedan degradar el recubrimiento de nitrilo.
- » Dejar secar completamente al aire, sin exponer a fuentes de calor directo, antes de guardar o reutilizar.
- » Inspeccionar periódicamente el recubrimiento y las costuras; retirar de servicio si se detectan grietas, rigidez excesiva o pérdida de aislamiento térmico.



Datos Logísticos:

Und. Caja Individual	Und. Caja master	Medidas Caja master	Peso Caja master
Par en Bolsa	144 Pares	51 x 41 x 36 cm	15.150 Kg



Talla 8

SKU: 1040001101

Talla 9

SKU: 1040001100

Talla 10

SKU: 1040001102

